

Filz Datenblatt

Qualität	Farbe	Dicke mm	Breite cm	Dichte	Spezifikation	Kollektion
225	weiss	2,5; 5	170/180 +/-	18	1	Industriefilz "IN"
275	rohweiss	2-4; 8; 10; 15	170/180 +/-	20	2	
265	rohweiss	2; 3-6; 8	170/180 +/-	25	2	
1A	rohweiss	2-8; 10; 12; 15	170/180 +/-	30	1	
IN	rohweiss	1-4	160 +/-	36	2	
292	grau	2; 3; 5; 8; 10; 30	170/180 +/-	18	2	
276	grau	1,5; 2-6; 8; 10; 15; 20	170/180 +/-	25	2	
276-1	beige	3; 5; 10	170/180 +/-	25	2; 9	
2A	grau	5; 10	170/180 +/-	30	2	
277	grau	1-5	160 +/-	36	2	
221/300	weiss	0,8	170/180 +/-	18	1	
500T-SK	schwarz	1	150 +/-	20	6; 7	
BUE	rohweiss	3	170/180 +/-	32	1; 5	
P2T	schwarz	1,5; 2; 3; 6; 8; 10	170/180 +/-	25	2	
P2T-FL	schwarz	2; 3; 6	170/180 +/-	25	2; 6	
P2T	dunkelrot	3; 8	170/180 +/-	25	2	
P3T	weiss	3	183 +/-	25	2; 9; 10	
P3T	schwarz	3	183 +/-	25	2; 9; 10	
P3T	giftgrün	3	183 +/-	25	2; 9; 10	
P3T	dunkelrot	3	183 +/-	25	2; 9; 10	
P3T	dunkelviolet	3	183 +/-	25	2; 9; 10	
P3T	granit (anthrazitmeliert)	3; 5	183 +/-	25	2; 9; 10	
P3T	schiefer (dunkelgrau meliert)	3; 5	183 +/-	25	2; 9; 10	
P3T	marroni (grau-braun meliert)	3; 5	183 +/-	25	2; 9; 10	
P3T	marmor (hellgrau meliert)	3; 5	183 +/-	25	2; 9; 10	
P3T	sandstein (dunkelbeigemeliert)	3	183 +/-	25	2; 9; 10	
P3T	eflenbein (hellbeigemeliert)	3	183 +/-	25	2; 9; 10	
GF22T	rubinrot/dunkelmel.	3	170/180 +/-	22	2	
GF22T	pastelviolet/dunkelmel.	3	170/180 +/-	22	2	
GF22T	senfgelb/dunkelmel.	3	170/180 +/-	22	2	
GF22T	farngrün/dunkelmel.	3	170/180 +/-	22	2	
GF22T	jeansblau meliert	3	170/180 +/-	22	2	
GF22T	pink meliert	3	170/180 +/-	22	2	
GF22T	fuchsorange	3; 5	170/180 +/-	22	2	
GF22T	blaugrau	3	170/180 +/-	22	2	
GF28T	marron/dunkelmel.	6	170/180 +/-	28	2	
275T	pink	3	170/180 +/-	20	2	
275T	bordeaux	3	170/180 +/-	20	2	
275T	grau	3	170/180 +/-	20	2	
275T	orange	3; 5	170/180 +/-	20	2	
275T	braun	3; 5	170/180 +/-	20	2	
275T	türkis	3	170/180 +/-	20	2	
275T	petrol	3	170/180 +/-	20	2	
275T	flieder (lila)	3	170/180 +/-	20	2	
275T	dunkelviolet	3	170/180 +/-	20	2	
275T	hellrosa	3	170/180 +/-	20	2	
275T	aubergine	3	170/180 +/-	20	2	
275T	camel	3	170/180 +/-	20	2	
275T	ocker	3	170/180 +/-	20	2	
275T	olive	3	170/180 +/-	20	2	
275T	jeansblau	3	170/180 +/-	20	2	
275T	graphgrau	3	170/180 +/-	20	2	
275T	rot	3; 5	170/180 +/-	20	2	
275T	giftgrün	3	170/180 +/-	20	2	
275T	grasgrün	3	170/180 +/-	20	2	
275T	grün	3	170/180 +/-	20	2	
275T	lemon (gelbgrün)	3; 5	170/180 +/-	20	2	
275T	leuchtgelb	3	170/180 +/-	20	2	
275T	gelb	3; 5	170/180 +/-	20	2	
275T	himmelblau	3; 5	170/180 +/-	20	2	
275T	royalblau	3; 5	170/180 +/-	20	2	
275T	anthrazit	3; 5; 10	170/180 +/-	20	2	
275T	schwarz	2; 3; 4; 5; 10	170/180 +/-	20	2	
MF	gem. Musterkarte	1,2	170/180 +/-	28	2; 3; 8	Mehrzweckfilz "MF"
Z3/30T	gem. Musterkarte	1	175/180 +/-	18	1; 3	Dekorfilz "DK"
Z250T	royalblau / hellgrau / schwarz / weiss	0,8	175/180 +/-	14	1; 6	

Spezifikation 1) karbonisiert = ohne Struktur; 2) unkarbonisiert = Struktur ist sichtbar; 3) spezielle Farbkarte; 5) silikonisiert; 6) flammhemmend; 7) selbstklebend (alle Filze möglich); 8) chemisch waschbar; 9) 100% Wolle; 10) Geprüfte Brandkennziffer für 3 mm Dicke T) gefärbt

Auf Anfrage Synthetische Filze; Hartfilz; Baufilz; Zuschnitte; Rondellen; Ringe; Streifen