

Filz Datenblatt

Artikel	Farbe	Dicke mm	Breite cm	g/cm ³	Spezifik.	Kollektion	
225	weiss	2.5; 5	175 +/-	0,18	1	Industriefilz "IN"	
275	rohweiss	2-4; 8; 10; 15	175 +/-	0,20	2		
265	rohweiss	2-6; 8	175 +/-	0,25	2		
1A	rohweiss	2-8; 10; 12; 15	175 +/-	0,30	1		
IN	rohweiss	1; 2; 3; 4	160 +/-	0,36	2; 5		
292	grau	2; 3; 5; 8; 10; 30	175 +/-	0,18	2		
276	grau	1.5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 15; 20	175 +/-	0,25	2		
276-1	beige	3; 5; 10	175 +/-	0,25	2; 9		
2A	grau	5; 10	175 +/-	0,30	2		
277	grau	1; 2; 3; 4; 5	160 +/-	0,36	2		
221/300	weiss	0.8	175 +/-	0,18	1		
500T-SK	schwarz	1	150 +/-	0,20	5; 7		
P2T	schwarz	1.5; 2; 3; 6; 8; 9 ^Δ ; 10; 12 ^Δ	175 +/-	0,25	2		Designfilz "DS"
P2T	dunkelrot	3; 6 ^Δ ; 8; 9 ^Δ ; 12 ^Δ	175 +/-	0,25	2		
P2T-FL	schwarz	2; 3; 4; 5; 6	175 +/-	0,25	2; 5		
P3T	weiss, schwarz, giftgrün, dunkelrot, dunkelviolett, granit, schiefer, marmor, marroni, sandstein, elfenbein, rotmeliert, orangemeliert, gelbmeliert, blaumeliert, lilameliert, grünmeliert	3; 6 ^Δ ; 9 ^Δ ; 12 ^Δ	183 +/-	0,25	2; 6; 9; 10		
P3T	granit, schiefer, marmor, marroni	5	183 +/-	0,25	2; 6; 9; 10		
P3T	84 Farben gemäss Musterkarte	1.2	160 +/- (uni) 180 +/- (meliert)	0,20	3; 9; 10		
GF22T	rubinrot, jeansblau mel., pastellviolett, pinkmeliert, farngrün, blaugrau, senfgelb, marron	3; 6 ^Δ ; 9 ^Δ ; 12 ^Δ	175 +/-	0,22	2		
GF22T	fuchsorange	3; 5; 6 ^Δ ; 9 ^Δ ; 12 ^Δ	175 +/-	0,22	2		
GF28T	marron	6	175 +/-	0,28	2		
275T	leuchtgelb, giftgrün, grasgrün, grün, camel, ocker, olive, hellrosa, pink, dunkelviolett, flieder, aubergine, petrol, türkis, jeansblau, bordeaux, graphitgrau, grau	3; 6 ^Δ ; 9 ^Δ ; 12 ^Δ	175 +/-	0,20	2		
275T	lemon, gelb, orange, rot, royalblau, himmelblau, braun	3; 5; 6 ^Δ ; 9 ^Δ ; 12 ^Δ	175 +/-	0,20	2		
275T	anthrazit	3; 5; 6 ^Δ ; 9 ^Δ ; 10; 12 ^Δ	175 +/-	0,20	2		
275T	schwarz	2; 3; 4; 5; 6 ^Δ ; 9 ^Δ ; 10; 12 ^Δ	175 +/-	0,20	2		
MFxxxxT	23 Farben gemäss Musterkarte	1.2	175 +/-	0,28	2; 8	Mehrzweckfilz "MF"	
Z3/30T	43 Farben gemäss Musterkarte	1	175 +/-	0,18	1	Dekorfilz "DK"	
Z250T	royalblau, hellgrau, schwarz, weiss	0.8	175 +/-	0,14	1; 5		

Ausgabe 27.03.2025

Spezifikation 1) karbonisiert = ohne Struktur; 2) unkarbonisiert = Struktur ist sichtbar; 3) Euroclass, B s1 d0 ASTM E84, CLASS A zertifiziert; 5) EN-45545 zertifiziert; 6) M1,UNE23727 zertifiziert; 7) selbstklebend (alle Filze möglich); 8) chemisch waschbar; 9) 100% Wolle; 10) Geprüfte Brandkennziffer für 3 mm Dicke; T) gefärbt; ^Δ In 3 mm Lagen geschichtet

Alle Filze sind auch mit **Antirutsch-** oder **Selbstklebebelag** erhältlich

Auf Anfrage Zuschnitte, Rondellen; Ringe; Streifen; geschichtet; Spezialfärbungen; Synthetische Filze; Hartfilz; weitere Farben und Dicken